



How to properly maintain your grease trap.

Regular cleaning and inspection of your grease trap is required per your Wastewater Discharge Permit.

1) Prior to cleaning, let ice melt into the sink connected to the device. This will cause the grease to congeal, and will make cleaning easier.



2) Line a bucket or wastebasket with a sturdy plastic or compostable bag.

3) Scrape down the interior with a putty knife or spatula to remove any solids that may have collected on the sides.



4) Completely remove all grease floating on top and solids from the bottom of the trap. You can use a designated Kitchen strainer to eliminate most of the liquids and collect only the grease and solids.

5) Place all grease and solids into your lined bucket or wastebasket. Tie top of bag tightly as to prevent any of the debris from leaking out the top.

6) Food grade grease and solids from grease traps can be disposed of in two ways:

- 1) Tied up bags can be disposed of in your garbage receptacle or;
- 2) If you have an organics bin, your food grade grease and solids can be placed in a BPI (Compostable) garbage bag and placed in your organics bin, **preferred method**.

****Every effort should be made to ensure that the contents do not leak out of the bag****

7) Replace trap lid, record your cleaning on your grease trap log and send it to us at the end of each month.

8) Have a certified plumber clean your grease trap and sewer lateral at least annually. Ask for a written report on the condition of the device.

**City of Woodland
Water Pollution Control Facility
42929 County Road 24, Woodland, CA 95776**

THANK YOU

City of Woodland



Cómo mantener adecuadamente su dispositivo de grasa.

Se requiere una limpieza e inspección periódica de su dispositivo de grasa según su Permiso de descarga de aguas residuales.

- 1) Antes de limpiar, deje que hielo se derrita en el fregadero que esta conectado al dispositivo. Esto hará que la grasa se congele y facilitará la limpieza.
- 2) Cubra un balde o un bote de basura con una bolsa de plástico resistente o
- 3) Raspe el interior con una espátula para eliminar los sólidos que puedan haberse acumulado en los lados.
- 4) Elimine completamente toda la grasa que flota en la parte superior y los sólidos del fondo de el dispositivo. Puede usar un colador de cocina para eliminar la mayoría de los líquidos y recolectar solo la grasa y los sólidos.
- 5) Coloque toda la grasa y los sólidos en su balde o bote de basura. Ate la parte superior de la bolsa firmemente para evitar que los contenidos se filtren por la parte superior.
- 6) La grasa y los sólidos de su dispositivo de grasa se pueden eliminar de dos formas:
 - 1) Las bolsas atadas se pueden desechar en su contenedor de basura o;
 - 2) Si tiene un contenedor de orgánicos, la grasa y los sólidos se pueden colocar en una bolsa de basura BPI (compostable) y colocarse en su contenedor de orgánicos. Este es el **método preferido**.

** Se debe hacer todo lo posible para garantizar que el contenido no se salga de la bolsa **
- 7) Reemplace la tapadera de el dispositivo. Anote su limpieza en su registro del dispositivo de grasa y envíenoslo al final de cada mes.
- 8) Contrate un plomero certificado para que limpie su dispositivo de grasa y el lateral de la alcantarilla al menos una vez al año. Solicite un informe escrito sobre el estado del dispositivo.

**City of Woodland
Water Pollution Control Facility
42929 County Road 24, Woodland, CA 95776**

GRACIAS